

Bloc monofazat cu protecție și măsură echipat cu dispozitiv de protecție la supratensiune de frecvență industrială cu semnalizare optică /
Single – phase plastic box for protection and metering, with device for protection against power frequency overvoltages, with optical signalization

BMPM In S1

FUNȚIUNI REALIZATE conform S.T. 3 / 2010 / FUNCTIONS

- ◆ protecție la suprasarcină;
- ◆ protecție la scurcircuit;
- ◆ protecție diferențială;
- ◆ protecție la supratensiune de frecvență industrială: $270 \pm 10V$;
- ◆ protecție la întreruperea conductorului de nul în rețea sau în branșament;
- ◆ protecție la apariția unei tensiuni pe PE, de retur, mai mari de $50 \pm 5V$;
- ◆ declanșează în cazul inversării fazei cu nulul;
- ◆ declanșează în condițiile lipsei prizei auxiliare;
- ◆ semnalizează optic permanent existența oricăruia din defectele de mai sus prin LED roșu și steguleț mecanic;
- ◆ are buton de test/reset.

Notă:

Produsul nu este destinat să realizeze protecția la supratensiuni de comutație (tranzitorii) sau de natură atmosferică (trăznet) a consumatorului. Pentru protecția rețelei electrice de joasă tensiune se recomandă utilizarea descărcătoarelor cu varistoare din gama DELIN, produse de Eximprod, sau alte produse similare.

SCHEMA ELECTRICĂ / DIAGRAM OF CONNECTIONS

