

DI 24/II-d-S

DISTANȚOR INTERFAZĂ PENTRU L.E.A. 20 kV INTERPHASE SPACER FOR M.V. OVERHEAD LINES

SIMBOLIZARE :	DI U_m /Z-d-S
SYMBOL :	
DI	- Distanțor Interfază - <i>interphase spacer</i>
U_m	- tensiunea maximă a rețelei - <i>maximum system voltage</i>
Z	- Zona de poluare - <i>pollution level</i>
d	- Distanța dintre conductoarele liniei electrice - <i>Distance between conductors of the OHL</i>
S	- Secțiunea conductorului - <i>section range of the conductor</i>

Caracteristica <i>Technical data</i>	U.M. <i>M.U.</i>	Valoarea <i>Value</i>
tensiunea maximă a rețelei <i>maximum system voltage</i>	kV	24
distanța dintre faze <i>phase to phase distance</i>	mm	min 1000 max 3000
secțiunea conductoarelor <i>conductor's section range</i>	mm	35-120
zona de poluare <i>pollution level</i>	-	I ÷ IV
sarcina de rupere la tracțiune a clemei <i>maximum mechanical load</i>	kN	30
sarcina de rupere la torsiune <i>maximum torsion load</i>	Nm	55

