

SIMBOLIZARE	: ICS 24/II(III,IV) C - L
SYMBOL	:
ICS	- Izolator Compozit Suport - composite line post insulator
24	- tensiunea maximă a rețelei (kV) - maximum system voltage (kV)
II, III, IV	- zona de poluare - pollution level
C	- echipare cu clema "C" - with built-in "C" clamp
L	- lungimea bolțului de prindere pe consolă - mounting bolt's length

Poz. Item	Denumire Description	Cantitate Quantity
1	Izolator ICS 24 C Insulator ICS 24 C	1 buc 1 pc
2	Prezon M20 M 20 mounting bolt	1 buc 1 pc
3	Șaiba plata A 20 A 20 washer	1 buc 1 pc
4	Saiba Grower N 20 Spring washer N 20	1 buc 1 pc
5	Piulita M20 M 20 nut	1 buc 1 pc

Caracteristica Technical data	U.M. M.U.	Valoarea Value		
Zona de poluare Pollution level		II	III	IV
Tensiunea maximă de serviciu a rețelei Maximum system voltage	kV	24		
Linia de fugă Creepage distance	mm	536	605	745
Gama de secțiuni conductor OI-Al Section range of the steel-aluminium conductors	mm ²	35 ÷ 120		
Tensiunea de ținare la impuls de trăsnet (1,2/50 μs) Dry lightning impulse voltage (1,2/50 μs)	kV	125		
Tensiunea de ținare la frecvența industrială sub ploaie (1 min) Wet power-frequency withstand (1 min.)	kV	50		
Sarcina de tracțiune specificată (STL) Specified tensile load (STL)	kN	10		
Sarcina de încovoiere specificată (SCL) Specified cantilever load (SCL)	kN	10		
Sarcina maximă de încovoiere în exploatare (MDCL) Maximum design cantilever load (MDCL)	kN	5		
Dimensiuni Dimensions	D d	mm	120 90	134 104
Lungimea "L" a prezonului de prindere (inclus) Mounting bolt's length (included)	mm	40, 80, 120, 160, 180, 200, 210, 240, 360		
Masa Weight	kg	2,15 ÷ 2,95	2,25 ÷ 3,05	2,35 ÷ 3,15
Ambalare în cutii de carton Packing in carton boxes	buc/cut pcs/box	3		
Durata de viață Life time	ani years	40		

