



<b>SIMBOLIZARE</b>	: ICS 24 AS(D)
<b>SYMBOL</b>	:
<b>ICS</b>	- Izolator Compozit Suport <i>composite line post insulator</i>
<b>24</b>	- tensiunea maximă a rețelei (kV) <i>maximum system voltage (kV)</i>
<b>A</b>	- pentru Aparate <i>for apparatus</i>
<b>S(D)</b>	- pentru cadre de Siguranțe (cu descărcătoare) <i>for fuse bases built in with surge arresters</i>

Poz. Item	Denumire Description	Cantitate Quantity
1	Izolator ICS 24 AS <i>Insulator ICS 24 AS</i>	1 buc <i>1 pc</i>
2	Șaibă Grower N 10 <i>Spring washer N 10</i>	2 buc <i>2 pcs</i>
3	Șurub M10 <i>M 10 mounting bolt</i>	2 buc <i>2 pcs</i>

Caracteristica Technical data	U.M. M.U.	Valoare Value	
Tensiunea maximă de serviciu a rețelei <i>Maximum system voltage</i>	kV	24	
Linia de fuga <i>Creepage distance</i>	mm	605	
Tensiunea de ținare la impuls de trăsnet (1,2/50 μs) <i>Dry lightning impulse voltage (1,2/50 μs)</i>	kV	125	
Tensiunea de ținare la frecvența industrială sub ploaie (1 min) <i>Wet power-frequency withstand (1 min.)</i>	kV	50	
Sarcina de tracțiune specificată (STL) <i>Specified tensile load (STL)</i>	kN	40	
Sarcina de încovoiere specificată (SCL) <i>Specified cantilever load (SCL)</i>	kN	4	
Sarcina maximă de încovoiere în exploatare (MDCL) <i>Maximum design cantilever load (MDCL)</i>	kN	2	
Lungime de montaj L	tip / type AS	mm	286
Lenght	tip / type ASD		300
Masa <i>Weight</i>		kg	1,6
Durata de viață <i>Life time</i>		ani <i>years</i>	40
Ambalare în cutii de carton <i>Packing in carton boxes</i>		buc/cutie <i>pcs/box</i>	3

