

SIMBOLIZARE : ICS 45	Caracteristica	U.M.	Valoare
SYMBOL :	Technical Data	M.U.	Value
ICS - Izolator Compozit Suport <i>composite line post insulator</i>	Tensiunea nominală a rețelei <i>Nominal system voltage</i>	kV	45
48 - tensiunea maximă a rețelei (kV) <i>maximum system voltage (kV)</i>	Lungime de montaj <i>Section length</i>	mm	650
	Linia de fugă <i>Creepage distance</i>	mm	1207
	Sarcina mecanică specificată (SMS) <i>Specified mechanical load (SML)</i>	kN	100
	Sarcina de incovoiere specificată <i>Specified cantilever load (scl)</i>	kN	6
	Sarcina maxima de incovoiere in exploatare <i>Maximum design cantilever load (mdcl)</i>	kN	3
	Sarcina mecanică individuală (SMI) <i>Routine test load (RTL)</i>	kN	50
	Greutate <i>Weight</i>	kg	7,2
	Tensiunea de tinere la impuls de trasnet (1,2/50 μ s) <i>Dry lightning impulse voltage (1,2/50 μs)</i>	kV _{max}	250
	Tensiunea de tinere la frecventa industrială sub ploaie (1 min) <i>Wet power-frequency withstand (1min.)</i>	kV _{ef}	125

